



Technische Daten Ledvance LED-Scheinwerfer GEN 3 Weiß 50W 6000lm 100D - 865 Tageslichtweiß | IP65 - Symmetrisch - Ersatz für 100W

[Produkt ansehen](#)

Technische Daten

| | |
|---|-------------------------------|
| Artikelnummer | 239571 |
| EAN | 4058075421325 |
| Marke | Ledvance |
| Herstellername | FL PFM 50 W 6500 K SYM 100 WT |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie | 5 Jahre |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 70000 |

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|-----------------------------|
| Technologie | LED Integriert |
| Watt | 50 |
| Ersetzt (Watt) | 50 |
| Lampen Spannung (V) | 220-240 |
| Dimmbar | Nicht dimmbar |
| Farbcode | 865 Tageslichtweiß |
| Lichtfarbe (Kelvin) | 6500 Tageslichtweiß |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Helle Farbe | Weiß |
| Farbsteuerung | Einzelfarbe |
| Lichtstrom (Lumen) | 6000 |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 120 |

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Abstrahlwinkel (Grad) | 100 |
| Leistungsfaktor | >0.90 |
| Produkttyp | LED Flutlichter |

Informationen zur Leuchte

| | |
|--------------------|-------------------------------|
| Befestigung | Oberflächenmontage |
| Leuchtenverbindung | Kabel, 3-polig |
| Optikabdeckung | Glas |
| Lichtverteilung | Symmetrisch |
| IP-Schutzklasse | IP65 - staub- und wasserdicht |
| Prallschutz | IK07 - 2 Joule |
| Betriebstemperatur | -30°C bis +50°C |
| Sockelfarbe | Weiß |
| Gehäuse | Aluminium |
| Farbe des Gehäuses | Weiß |
| Produktserie | Performance |

Maße

| | |
|-------------|-----|
| Länge (mm) | 206 |
| Breite (mm) | 218 |
| Höhe (mm) | 46 |

Sensorinformationen

Warum BeleuchtungDirekt?

| | |
|--|-------------|
| Sensortyp | Kein Sensor |
|  persönliche Beratung  individuelle Angebote | |
|  bis zu 7 Jahre Garantie  einfache Retour | |