



Technische Daten Ledvance Led-Scheinwerfer Performance 150W  
18300lm 55x110D - 830 Warmweiß |  
IP66 - Dali Dimmbar - Asymmetrisch

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                                         |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 249768                                  |
| EAN                                     | 4058075760660                           |
| Marke                                   | Ledvance                                |
| Herstellername                          | FL PFM DA 150W 3000K ASYM 45X140 BKLEDV |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 5 Jahre                                 |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 70000                                   |

## Technische Informationen

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Technologie                  | LED Integriert              |
| Watt                         | 150                         |
| Ersetzt (Watt)               | 150                         |
| Lampen Spannung (V)          | 220-240                     |
| Dimmbar                      | Mit Dali dimmbar            |
| Farbcode                     | 830 Warmweiß                |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 3000 Warmweiß               |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Helle Farbe                  | Weiß                        |
| Farbsteuerung                | Einzelfarbe                 |
| Lichtstrom (Lumen)           | 18300                       |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 122                         |

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Abstrahlwinkel (Grad) | 55x110          |
| Leistungsfaktor       | >0.90           |
| Produkttyp            | LED Flutlichter |

## Informationen zur Leuchte

|                    |                                           |
|--------------------|-------------------------------------------|
| Befestigung        | Oberflächenmontage                        |
| Leuchtenverbindung | Kabel, 5-polig                            |
| Optikabdeckung     | Glas                                      |
| Lichtverteilung    | Asymmetrisch                              |
| IP-Schutzklasse    | IP66 - vollständig wasser- und staubdicht |
| Prallschutz        | IK08 - 5 Joule                            |
| Sockelfarbe        | Schwarz                                   |
| Gehäuse            | Aluminium                                 |
| Produktserie       | Performance                               |

## Maße

|             |     |
|-------------|-----|
| Länge (mm)  | 451 |
| Breite (mm) | 330 |
| Höhe (mm)   | 77  |

## Sensorinformationen

|           |             |
|-----------|-------------|
| Sensortyp | Kein Sensor |
|-----------|-------------|

**Warum BeleuchtungDirekt?**



persönliche **Beratung**



individuelle Angebote



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache Retour