



**Technische Daten Ledvance**  
**Wasserdicht Deckenleuchte**  
**Feuchtigkeitsdicht High Efficiency PC**  
**28.3W 4640lm - 840 Kaltweiß | 120cm -**  
**Ersatz Für 2x36W**

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                                   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| Artikelnummer                           | 254947                            |
| EAN                                     | 4099854406751                     |
| Marke                                   | Ledvance                          |
| Herstellername                          | DP HE 1200 P 29W ML 840 IP65 LEDV |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 5 Jahre                           |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 100000                            |

## Technische Informationen

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Technologie                  | LED Integriert              |
| Ersetzt (Watt)               | 2x36                        |
| Watt                         | 28.3                        |
| Lampen Spannung (V)          | 220-240                     |
| Dimmbar                      | Nicht dimmbar               |
| Helle Farbe                  | Weiß                        |
| Farbcode                     | 840 Kaltweiß                |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 4000 Kaltweiß               |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Farbsteuerung                | Einzelfarbe                 |
| Lichtstrom (Lumen)           | 4640                        |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 164                         |

|                 |                            |
|-----------------|----------------------------|
| Leistungsfaktor | >0.90                      |
| Länge           | 120cm                      |
| Produkttyp      | Wasserfeste Wannenleuchten |

## Informationen zur Leuchte

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Befestigung        | Oberflächenmontage            |
| Leuchtenverbindung | PI [Steckverbindung]          |
| Optikabdeckung     | Opal                          |
| IP-Schutzklasse    | IP65 - staub- und wasserdicht |
| Prallschutz        | IK08 - 5 Joule                |
| Betriebstemperatur | -25°C bis +40°C               |
| Gehäuse            | PC (Polycarbonat)             |
| Sockelfarbe        | Grau                          |
| Notfallbeleuchtung | Keine Notbeleuchtung          |

## Maße

|             |      |
|-------------|------|
| Länge (mm)  | 1200 |
| Breite (mm) | 82   |
| Höhe (mm)   | 68   |

## Sensorinformationen

|           |             |
|-----------|-------------|
| Sensortyp | Kein Sensor |
|-----------|-------------|

## Warum BeleuchtungDirekt?



persönliche **Beratung**



individuelle Angebote



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache Retour