



Technische Daten Philips LED  
Feuchtraumleuchte CoreLine WT120C  
G2 30W 4000lm - 840 Kaltweiß |  
120cm - 3x Durchgangsverdrahtung

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                                    |
|-----------------------------------------|------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 234661                             |
| EAN                                     | 8718696916872                      |
| Marke                                   | Philips                            |
| Herstellername                          | WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200 |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 5 Jahre                            |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 75000                              |

## Technische Informationen

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Technologie                  | LED Integriert              |
| Ersetzt (Watt)               | 2x36                        |
| Watt                         | 30                          |
| Lampen Spannung (V)          | 220-240                     |
| Dimmbar                      | Nicht dimmbar               |
| Helle Farbe                  | Weiß                        |
| Farbcode                     | 840 Kaltweiß                |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 4000 Kaltweiß               |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Farbsteuerung                | Einzelfarbe                 |
| Lichtstrom (Lumen)           | 4000                        |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 133.3                       |

|                 |                            |
|-----------------|----------------------------|
| Leistungsfaktor | >0.80                      |
| Länge           | 120cm                      |
| Produkttyp      | Wasserfeste Wannenleuchten |

## Informationen zur Leuchte

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| EOC8               | 91687200                      |
| Befestigung        | Oberflächenmontage            |
| Leuchtenverbindung | PI [Steckverbindung]          |
| Optikabdeckung     | PC (Polycarbonat)             |
| IP-Schutzklasse    | IP65 - staub- und wasserdicht |
| Prallschutz        | IK08 - 5 Joule                |
| Betriebstemperatur | -20°C bis +35°C               |
| Sockelfarbe        | Grau                          |
| Farbe des Gehäuses | Grau                          |
| Notfallbeleuchtung | Keine Notbeleuchtung          |
| Produktserie       | WT120C                        |

## Maße

|             |      |
|-------------|------|
| Länge (mm)  | 1215 |
| Breite (mm) | 80   |
| Höhe (mm)   | 80   |

## Sensorinformationen

## Warum BeleuchtungDirekt?

Sensortyp

Kein Sensor



persönliche **Beratung**



individuelle Angebote



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache Retour