



## Technische Daten Philips LED-Straßenbeleuchtung CitySoul Gen2 Mini BRP530 46.5W 5100lm 50D - 830 Warmweiß | IP66 - Dali Dimmbar

[Produkt ansehen](#)

### Technische Daten

|                                         |                                         |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 237375                                  |
| EAN                                     | 8718699892043                           |
| Marke                                   | Philips                                 |
| Herstellername                          | BRP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 SRG10 AL |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 5 Jahre                                 |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 100000                                  |

### Technische Informationen

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Technologie                  | LED Integriert              |
| Watt                         | 46.5                        |
| Ersetzt (Watt)               | 125                         |
| Lampen Spannung (V)          | 220-240                     |
| Dimmbar                      | Mit Dali dimmbar            |
| Farbcode                     | 830 Warmweiß                |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 3000 Warmweiß               |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Helle Farbe                  | Weiß                        |
| Farbsteuerung                | Einzelfarbe                 |
| Lichtstrom (Lumen)           | 5100                        |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 110                         |

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Abstrahlwinkel (Grad) | 50                     |
| Leistungsfaktor       | >0.95                  |
| Produkttyp            | LED Straßenbeleuchtung |

## Informationen zur Leuchte

|                    |                                           |
|--------------------|-------------------------------------------|
| Befestigung        | Seitlicher Eingang                        |
| Leuchtenverbindung | Screw [Schraubverbindung]                 |
| Optikabdeckung     | Glas                                      |
| Lichtverteilung    | Asymmetrisch                              |
| IP-Schutzklasse    | IP66 - vollständig wasser- und staubdicht |
| Prallschutz        | IK08 - 5 Joule                            |
| Betriebstemperatur | -20°C bis +50°C                           |
| Sockelfarbe        | Grau                                      |
| Gehäuse            | Aluminium                                 |
| Farbe des Gehäuses | Grau                                      |
| Produktserie       | CitySoul                                  |

## Maße

|             |     |
|-------------|-----|
| Länge (mm)  | 644 |
| Breite (mm) | 538 |
| Höhe (mm)   | 94  |

## Sensorinformationen

## Warum BeleuchtungDirekt?

|                                                                                                                                                                                                                                  |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Sensortyp                                                                                                                                                                                                                        | Kein Sensor |
|  <b>persönliche Beratung</b>  <b>individuelle Angebote</b> |             |
|  <b>bis zu 7 Jahre Garantie</b>  <b>einfache Retour</b>    |             |