

Technische Daten Noxion LED Panel Delta Pro 33W  
3300lm - 830 Warmweiß | 62.5x62.5cm - UGR <19



[Produkt ansehen](#)

Technische Daten

|                                         |                                                                           |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 223693                                                                    |
| EAN                                     | 8719157001625                                                             |
| Marke                                   | Noxion                                                                    |
| Herstellername                          | Noxion LED Panel Delta Pro 33W 3300lm 3000K 62.5x62.5 UGR<19 (4x18W eqv.) |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 6 Jahre                                                                   |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 70000                                                                     |
| Produktserie                            | Delta Pro                                                                 |

Technische Informationen

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Technologie              | LED Integriert              |
| Ersetzt (Watt)           | 4x18                        |
| Watt                     | 33                          |
| Lampen Spannung (V)      | 220-240                     |
| Dimmbar                  | Nicht dimmbar               |
| Farbcode                 | 830 Warmweiß                |
| Lichtfarbe (Kelvin)      | 3000 Warmweiß               |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Helle Farbe              | Weiß                        |
| Farbsteuerung            | Einzelfarbe                 |
| Lichtstrom (Lumen)       | 3300                        |

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 100                      |
| IP-Schutzklasse              | IP20 - nahezu staubdicht |
| Prallschutz                  | IK04 - 0.50 Joule        |
| Leuchtenverbindung           | GST18i3 (2x1mm)          |
| Inkl. Treiber                | Ja                       |
| Leistungsfaktor              | >0.95                    |
| Produkttyp                   | LED Panels               |

## Informationen zur Leuchte

|                                           |                              |
|-------------------------------------------|------------------------------|
| Befestigung                               | Einbau                       |
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 19 – für Büros und Schulen |
| Optikabdeckung                            | PS (Polystyrol)              |
| Betriebstemperatur                        | -10°C bis +40°C              |
| Notfallbeleuchtung                        | Keine Notbeleuchtung         |
| Sockelfarbe                               | Weiß                         |
| Gehäuse                                   | Aluminium                    |
| Farbe des Gehäuses                        | Weiß                         |

## Maße

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Größe des LED Panels | 62.5x62.5cm |
| Länge (mm)           | 620         |
| Breite (mm)          | 620         |
| Höhe (mm)            | 10.5        |

**Sensorinformationen**  **persönliche Beratung**  **individuelle Angebote**

Sensortyp



bis zu **7 Jahre Garantie**

Kein Sensor



**einfache Retour**