



Technische Daten LED Downlight Rund UltraSlim Weiß 6W 426lm - 840 | 120mm - Ausschnitt 110mm

[Produkt ansehen](#)

Technische Daten

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 242153 |
| EAN | 8719157033312 |
| Marke | Andere |
| Herstellernname | LED paneel Rond 6W UltraSlim Zaag Maat Ø 110 mm - Kleurtemperatuur : Helder Wit 4000K - 4500K |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie | 3 Jahre |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 30000 |

Technische Informationen

| | |
|--------------------------|-----------------------------|
| Notfallbeleuchtung | Keine Notbeleuchtung |
| Schwenkbar | Nein |
| Technologie | LED Integriert |
| Watt | 6 |
| Lampen Spannung (V) | 220-240 |
| Dimmbar | Nicht dimmbar |
| Farocode | 840 Kaltweiß |
| Lichtfarbe (Kelvin) | 4000 Kaltweiß |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Helle Farbe | Weiß |
| Farbsteuerung | Einzelfarbe |
| Abstrahlwinkel (Grad) | 120 |

| | |
|---|---------------------------------|
| Lichtstrom (Lumen) | 426 |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 71 |
| Leistungsfaktor | >0.70 |
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 28 - für Flure und Lagerräume |
| Produkttyp | LED Downlight |

Informationen zur Leuchte

| | |
|---------------------|--------------------------|
| Befestigung | Einbau |
| Ausgeschnitten (mm) | 110 |
| IP-Schutzklasse | IP20 - nahezu staubdicht |
| Betriebstemperatur | -20°C bis +45°C |
| Gehäuse | Aluminium |
| Sockelfarbe | Weiß |
| Farbe des Gehäuses | Weiß |

Maße

| | |
|------------------|-----|
| Höhe (mm) | 20 |
| Durchmesser (mm) | 120 |

Sensorinformationen

| | |
|-----------|-------------|
| Sensortyp | Kein Sensor |
|-----------|-------------|

Warum BeleuchtungDirekt?



persönliche Beratung



individuelle Angebote



bis zu 7 Jahre Garantie



einfache Retour