



## Technische Daten Noxion LED Tragschiene NX-Line Weiß 40/50/60/70W 13650lm 90D - 840 Kaltweiß | 1500mm - Dali Dimmbar

[Produkt ansehen](#)

### Technische Daten

|   |  |
|---|--|
| Artikelnummer                           | 254696   |
| EAN                                     | 8719157065733  |
| Marke                                   | Noxion   |
| Herstellernname                         | Noxion LED Linear Light NX-Line V3.0 Module 1500mm DIP<br>40/50/60/70W 4000K WD90 WH DALI (Indi. Lens) |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 5 Jahre  |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 70000  |

### Technische Informationen

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Technologie                  | LED Integriert              |
| Ersetzt (Watt)               | 150                         |
| Watt                         | 70                          |
| Lampen Spannung (V)          | 220-240                     |
| Dimmbar                      | Mit Dali dimmbar            |
| Helle Farbe                  | Weiß                        |
| Farbcode                     | 840 Kaltweiß                |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 4000 Kaltweiß               |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Farbsteuerung                | Einzelfarbe                 |
| Lichtstrom (Lumen)           | 13650                       |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 195                         |

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Abstrahlwinkel (Grad) | 90                  |
| Leistungsfaktor       | >0.90               |
| Produkttyp            | LED-Lichtbandsystem |

## Informationen zur Leuchte

| Befestigung        | Trunking                     |
|--------------------|------------------------------|
| Leuchtenverbindung | Steckverbindung 230 V        |
| Optikabdeckung     | PMMA (Polymethylmethacrylat) |
| IP-Schutzklasse    | IP40 - staubgeschützt        |
| Prallschutz        | IK04 - 0.50 Joule            |
| Betriebstemperatur | -20°C bis +40°C              |
| Gehäuse            | PC (Polycarbonat)            |
| Sockelfarbe        | Weiß                         |
| Notfallbeleuchtung | Keine Notbeleuchtung         |
| Produktserie       | NX-Line                      |

## Maße

|             |      |
|-------------|------|
| Länge (mm)  | 1500 |
| Breite (mm) | 77   |
| Höhe (mm)   | 70   |

## Sensorinformationen

## Warum BeleuchtungDirekt?

Kein Sensor



## persönliche **Beratung**



**individuelle** Angebote



bis zu 7 Jahre Garantie ↵ einfache Retour

