BELEUCHTUNGDIREKT

# Technische Daten Philips LED Panel CoreLine RC132V 28,5W 3400lm - 830 Warmweiß | 60x60cm - UGR <19 - Dali Dimmbar

Produkt ansehen

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 246034 |
| EAN | 8719514950085 |
| Marke | Philips |
| Herstellername | RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie | 3 Jahre |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 50000 |
| Produktserie | RC132V |

## Technische Informationen

| | |
|---|---|
| Technologie | LED Integriert |
| Ersetzt (Watt) | 4x18 |
| Watt | 28.5 |
| Lampen Spannung (V) | 220-240 |
| Dimmbar | Mit Dali dimmbar |
| Farbcode | 830 Warmweiß |
| Lichtfarbe (Kelvin) | 3000 Warmweiß |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Helle Farbe | Weiß |
| Farbsteuerung | Einzelfarbe |
| Lichtverteilung | Symmetrisch |

| | |
|---|---|
| Lichtstrom (Lumen) | 3400 |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 117 |
| IP-Schutzklasse | IP44 - spritzwassergeschützt |
| Prallschutz | IK03 - 0.35 Joule |
| Leuchtenverbindung | Klemme, 2-polig |
| Inkl. Treiber | Ja |
| Leistungsfaktor | >0.90 |
| Produkttyp | LED Panels |

## Informationen zur Leuchte

| | |
|---|---|
| Befestigung | Einbau |
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 19 – für Büros und Schulen |
| Optikabdeckung | PS (Polystyrol) |
| Betriebstemperatur | -10°C bis +40°C |
| Notfallbeleuchtung | Keine Notbeleuchtung |
| Sockelfarbe | Weiß |
| Gehäuse | Stahl |
| Farbe des Gehäuses | Weiß |

## Maße

| | |
|---|---|
| Größe des LED Panels | 60x60cm |
| Länge (mm) | 595 |
| Breite (mm) | 595 |
| Höhe (mm) | 11 |


## Warum BeleuchtungDirekt?

persönliche **Beratung** **individuelle** Angebote

bis zu **7 Jahre Garantie** **einfache** Retour


## Sensorinformationen

| | |
|---|---|
| Sensortyp | Kein Sensor |


Trustpilot